

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |
| LB-HB-020 | | | | | | Preisangaben in EUR |

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 20, 2015-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |
| LB-HB-020 | | | | | | Preisangaben in EUR |

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

10

Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

10BA Z Feuchtmauerputz f.Gebäudesanierung (BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Das Entsorgen der Baurestmassen z.B. bei den Vorarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BA01 Z Vorarbeiten.

10BA01A Z Abschlagen u.Entfernen Putz,Schlämme,Anstriche

Altputz, Schlämmen, Anstriche oder sonstige Beschichtungen an den Wänden in zusammenhängenden Flächen, in einer einheitlichen Höhe bis 100 cm über Feuchtesteighöhe (Schadensbild), restlos abschlagen bzw. entfernen.

Einschließlich Auskratzen der Mauerwerksfugen, ca. 1 bis 2 cm tief, oder mit Hochdruckreiniger ausspritzen.

Der Wandbildner ist frei von Rückständen (z.B. Putzresten, Teer).

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|-------|-------|---------------------|-------|
| 10BA01B | Z | Abstrahlen v.Wand-u.Deckenflächen Abstrahlen der gesamten Wand- und Deckenflächen (z.B. Gewölbe) mittels Schmelzkammerschlacke (Aluminiumsilikat), frei von wasserlöslichen Salzen. | | | 0,00 m ² | |
| 10BA01C | Z | Az Vorarbeiten f.Putzträger Aufzahlung (Az) für das Verwenden eines Putzträgers bei nicht tragfähigem Untergrund. | | | 0,00 m ² | |
| 10BA02 | Z | Ausbesserungsarbeiten von ausgebrochenem Mauerwerk (MWK). Ausmauern. Intensives Vornässen der auszubessernden Stellen, Unebenheiten und Risse ausgleichen, einschließlich Ausmauern von größeren Ausbrüchen mit Bestandsmaterial (z.B. Ziegel). | | | | |
| 10BA02A | Z | KALKOpur Handputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK z.B. mit Putzmörtel KALKOpur Handputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | | 0,00 m ² | |
| 10BA02B | Z | KALKOpur Maschinenputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK z.B. mit Putzmörtel KALKOpur Maschinenputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | | 0,00 m ² | |
| 10BA02C | Z | KALKOpur Wirkstoffkonzentrat Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK z.B. mit Putzmörtel KALKOpur Wirkstoffkonzentrat von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | | 0,00 m ² | |
| 10BA02D | Z | PORoment Handputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK z.B. mit Putzmörtel PORoment Handputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | | 0,00 m ² | |

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---------------------|-------|
| 10BA02E | Z | PORoment Maschinenputz Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK | | | | |
| | | z.B. mit Putzmörtel PORoment Handputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges. | | | | |
| | | Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | | 0,00 m ² | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---------------------|-------|
| 10BA02F | Z | PORoment Wirkstoffkonzentrat Ausbesserungsarb.ausgebr.MWK | | | | |
| | | z.B. mit Putzmörtel PORoment Handputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges. | | | | |
| | | Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | | 0,00 m ² | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|
| 10BB | Z | PORoment Handputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK) | | | | |
| | | Version, 2017-06 | | | | |

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Eigenschaften Putzmörtel PORoment Handputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbildners < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf
www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BB00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BB00A Z Angaben Putzgrund f.POROment Handputz

Angaben zum Putzgrund: _____

10BB00B Z Angaben Musterflächen f.POROment Handputz

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BB11 Z Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend anwerfen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

10BB11A Z POROment Handputz Vorspritzer Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB11B Z POROment Handputz Vorspritzer Decke

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB12 Z Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdbührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt,

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Trennfuge, Isolierung).

Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.

10BB12A Z POROment Handputz Putzlagenmörtel Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB12B Z POROment Handputz Putzlagenmörtel Decke

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB12C Z Az POROment Handputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: ____

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

..... 0,00 m²

10BB13 Z Nach Abbinden der Putzlage, diese anfeuchten und Feinputz dünn aufbringen.

10BB13A Z POROment Feinputz f.POROment Handputz

z.B. mit **POROment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB91 Z Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteismehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BB91A Z Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Handputz

z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpur Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB92 Z Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).

- für Innen und Außen
- weiß/getönt
- mit geringen Kunststoffanteilen

Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!

Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.

10BB92A Z Silikatf.f.FMP Grundanstr.f.POROment Handputz

Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BB92B Z Silikatf.f.FMP Deckanstr.f.POROment Handputz

Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich max. 5% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BC Z POROment Maschinenputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Putzmaschine/Personalqualifikation:

POROment Maschinenputz kann mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Schlauchlängen über 5 m wird durchgespritzt, um Stopfer im Schlauch zu vermeiden. Bei Inbetriebnahme der Putzmaschine ist eine Vorbenetzung der Mörtelschläuche (dünne Konsistenz, Kalk- oder Zementschlämme) erforderlich.

Die Putzmaschine wird von speziell dafür geschultem Personal verwendet.

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |
| LB-HB-020 | | | | | | Preisangaben in EUR |

Eigenschaften Putzmörtel POROment Maschinenputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8μ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbildners < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BC00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BC00A Z Angaben Putzgrund f.POROment Maschinenputz

Angaben zum Putzgrund: _____

10BC00B Z Angaben Musterflächen f.POROment Maschinenputz

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BC11 Z Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BC11A Z POROment Maschinenputz Vorspritzer Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BC11B Z POROment Maschinenputz Vorspritzer Decke

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BC12 Z Feuchtmauerputz.

Die Wand kurz vornässen und POROment MP mit der Putzmaschine raupenförmig in erforderlicher Dicke

aufspritzen (mind. 10 mm, max. 25 mm je Arbeitsgang), mit der Latte eben abziehen. Bei erforderlichen Mehrstärken (z.B. durch Unebenheiten im Untergrund) ist zu beachten, dass nach dem Ansteifen der ersten Putzschicht, diese waagrecht mit dem Putzrechen oder einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufzurauen ist und vor dem Aufbringen der nächsten Schicht immer gut vor zu nässen ist.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.

10BC12A Z POROment Maschinenputz Putzlagenmörtel Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BC12B Z POROment Maschinenputz Putzlagenmörtel Decke

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

| | | |
|---------|----------|--|
| 10BC12C | Z | <p>Az POROment Maschinenputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke</p> <p>Aufzahlung (Az) für Mehrdicken. Mehrdicke: _____ Abgerechnet wir je 1 cm Mehrdicke.</p> <p>..... 0,00 m²</p> |
| 10BC13 | Z | <p>Feinputz für Innen und Außen. Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.</p> |
| 10BC13A | Z | <p>POROment Feinputz f.POROment Maschinenputz</p> <p>z.B. mit POROment Feinputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p> <p>..... 0,00 m²</p> |
| 10BC91 | Z | <p>Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Innen • weiß • verarbeitungsfertig • rein mineralisch • aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm |
| 10BC91A | Z | <p>Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Maschinenputz</p> <p>z.B. mit Spachtelmasse KALKOppor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:</p> <p>..... 0,00 m²</p> |
| 10BC92 | Z | <p>Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Innen und Außen • weiß/getönt • mit geringen Kunststoffanteilen <p><i>Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!</i> <i>Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.</i></p> |

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BC92A Z Silikatf.f.FMP Grundanstr.f.POROment Maschinenputz

Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.
z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BC92B Z Silikatf.f.FMP Deckanstr.f.POROment Maschinenputz

Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich max. 5% verdünnt.
z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD Z POROment Wirkstoffkonzentrat Feuchtmauerputz Baust.(BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung als Baustellenmischung beschrieben.
Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Eigenschaften Baustellenmischung unter Verwendung von POROment Wirkstoffkonzentrat:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Richtrezeptur für ca. 78 l Nassmörtel für Vorspritz und Grundputz.

- 60 l gewaschener Sand (die Eignung der verwendeten Sande ist mit dem Hersteller von POROment abzuklären)
- 15 l Zement
- 1 Dose (200g) POROment Konzentrat

Für den Feinputz Innen wird POROment Feinputz Innen 0,5 mm Trockenmörtel (Sackware 25 kg) oder KALKOpor Feinputz in der Körnung 0,5mm verwendet. Für den Feinputz Aussen wird POROment Feinputz Aussen 1 mm Trockenmörtel (Sackware 25 kg) verwendet.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

7011 Siegendorf
www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BD00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BD00A Z **Angaben Putzgrund f.POROment Wirkstoffkonzentrat**

Angaben zum Putzgrund: _____

10BD00B Z **Angaben Musterflächen f.POROment Wirkstoffkonzentrat**

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BD11 Z Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

10BD11A Z **POROment Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD11B Z **POROment Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD12 Z Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.

10BD12A Z PORoment Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **PORoment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD12B Z PORoment Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Decke

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **PORoment Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD12C Z Az PORoment Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel f.Mehrdicke

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: _____

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

..... 0,00 m²

10BD13 Z Feinputz für Innen und Außen.

Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.

10BD13A Z PORoment Feinputz f.PORoment Wirkstoffkonzentrat

z.B. mit **PORoment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BD91 **Z** Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

10BD91A **Z Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.PORoment Wirkstoffkonzentrat**
 z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD92 **Z** Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).

- für Innen und Außen
- weiß/getönt
- mit geringen Kunststoffanteilen

Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!
Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.

10BD92A **Z Silikatfarbe f.FMP Grundanstr.f.PORoment Wirkstoffkonzentrat**
 Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.
 z.B. mit **PORoment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BD92B **Z Silikatfarbe f.FMP Deckanstr.f.PORoment Wirkstoffkonzentrat**
 Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich max. 5% verdünnt.
 z.B. mit **PORoment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE **Z PORoment Wärmedämmend Feuchtmauerputz (BUSCHEK)**

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |
| LB-HB-020 | | | | | | Preisangaben in EUR |

Eigenschaften Putzmörtel POROment Wärmedämmend:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8μ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BE00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BE00A **Z** **Angaben Putzgrund f.POROment Wärmedämmend**

Angaben zum Putzgrund: _____

10BE00B **Z** **Angaben Musterflächen f.POROment Wärmedämmend**

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BE11 **Z** Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BE11A Z POROment Handputz Vorspritzer Wand f.POROment Wärmedämmend

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE11B Z POROment Handputz Vorspritzer Decke f.POROment Wärmedämmend

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **POROment Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE12 Z Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel als dämmputz mindestens 30 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte (Keine Holzlatte verwenden!) abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot aufrauen.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.

10BE12A Z POROment Wärmedämmend Putzlagenmörtel Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Wärmedämmend** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BE12B Z POROment Wärmedämmend Putzlagenmörtel Decke
 Auf Decken.
 z.B. mit Putzlagenmörtel **POROment Wärmedämmend** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE12C Z Az POROment Wärmedämmend Putzlagenmörtel f.Mehrdicke
 Aufzahlung (Az) für Putzdicke über 30 mm.
 Dämmwert: ____
 Putzdicke Dämmputz: ____
 Putz wird lagenweise in mehreren Arbeitsgängen aufgebracht (1 Lage max. 30 mm). Jede Lage anziehen lassen, dann die nächste Lage auftragen und nur mit Alulatte abziehen.

..... 0,00 m²

10BE13 Z Feinputz für Innen und Außen.
 Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.

10BE13A Z POROment Feinputz f.POROment Wärmedämmend
 z.B. mit **POROment Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE91 Z Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

10BE91A Z Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.POROment Wärmedämmend
 z.B. mit **Spachtelmasse KALKOpor** Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE92 Z Silikatfarbe für Feuchtmauerputze (FMP).

- für Innen und Außen
- weiß/getönt

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

- mit geringen Kunststoffanteilen

Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!

Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.

10BE92A Z Silikatfarbe f.FMP Grundanstrich f.POROment Wärmedämmend

Als FMP Systemgrundanstrich max. 10% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BE92B Z Silikatfarbe f.FMP Deckanstrich f.POROment Wärmedämmend

Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich max. 5% verdünnt.

z.B. mit **POROment-Silikatfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF Z KALKOpor Handputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Eigenschaften Putzmörtel KALKOpor Handputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- für Innen und Außen

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BF00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BF00A Z Angaben Putzgrund f.KALKOpor Handputz

Angaben zum Putzgrund: _____

10BF00B Z Angaben Musterflächen f.KALKOpor Handputz

Musterflächen für Beschichtungen mit Kalkfarben.

10BF11 **Z** Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend anwerfen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

10BF11A Z KALKOpor Handputz Vorspritzer Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF11B Z KALKOpor Handputz Vorspritzer Decke

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF12 **Z** Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

abziehen.
 Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.
 Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).
Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).
Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.

10BF12A Z KALKOpor Handputz Putzlagenmörtel Wand

Auf Wänden.
 z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF12B Z KALKOpor Handputz Putzlagenmörtel Decke

Auf Decken.
 z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Handputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF12C Z Az KALKOpor Handputz Putzlagenmörtel f.Mehrdicke

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.
 Mehrdicke: _____
 Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

..... 0,00 m²

10BF13 Z Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz dünn aufbringen.

10BF13A Z KALKOpor Feinputz f.KALKOpor Handputz

z.B. mit **KALKOpor Feinputz** (Schlämme/Glätte) von BUSCHEK oder Gleichwertiges (in Freskotechnik verarbeitbar).
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF91 Z Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

10BF91A Z KALKOpor Spachtelmasse Innen f.gl.OF Handputz

z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF92 Z Beschichtung mit Löschkalk (in Freskotechnik) oder mit KALKOpor Kalkfarbe (trockener Verputz).

- weiß
- für Innen und Außen
- mit geringen Kunststoffanteilen

Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!

Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.

10BF92A Z KALKOpor Kalkfarbe f.FMP Grundanstrich Handputz

Als Feuchtmauerputz (FMP) Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.

z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF92B Z KALKOpor Kalkfarbe f.FMP Deckanstrich Handputz

Als zweimaliger Feuchtmauerputz (FMP) Systemdeckenstrich.

z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BF92C Z Löschkalk f.Freskotechnik Handputz

Für die Färbelung mit Löschkalk in Freskotechnik.

z.B. mit **Löschkalk** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |
| | | | | | | LB-HB-020 Preisangaben in EUR |

10BF92D Z Az KALKfarbe m.mineralischen Farbpigmenten Handputz

Aufzahlung (Az) für die Beimengung von rein in Wasser geschlemmten mineralischen Farbpigmenten.

..... 0,00 m²

10BG Z KALKopor Maschinenputz Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Putzmaschine/Personalqualifikation:

KALKopor Maschinenputz kann mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Schlauchlängen über 5 m wird durchgespritzt, um Stopfer im Schlauch zu vermeiden. Bei Inbetriebnahme der Putzmaschine ist eine Vorbenetzung der Mörtelschläuche (dünne Konsistenz, Kalk- oder Zementschlämme) erforderlich.

Die Putzmaschine wird von speziell dafür geschultem Personal verwendet.

Eigenschaften Putzmörtel KALKopor Maschinenputz:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8μ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbildners < 50%
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- für Innen und Außen

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BG00 **Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BG00A Z Angaben Putzgrund f.KALKOpor Maschinenputz

Angaben zum Putzgrund: _____

10BG00B Z Angaben Musterflächen f.KALKOpor Maschinenputz

Musterflächen für Beschichtungen mit Kalkfarben.

10BG11 **Z** Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger.

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

10BG11A Z KALKOpor Maschinenputz Vorspritzer Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BG11B Z KALKOpor Maschinenputz Vorspritzer Decke

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Maschinenputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BG12 **Z** Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdbührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt,

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

10BG91A Z KALKOpor Spachtelmasse Innen f.gl.OF Maschinenputz

z.B. mit **Spachtelmasse** KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BG92 Z Beschichtung mit Löschkalk (in Freskotechnik) oder mit KALKOpor Kalkfarbe (trockener Verputz).

- weiß
- für Innen und Aussen
- mit geringen Kunststoffanteilen

Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!
Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.

10BG92A Z KALKOpor f.FMP Grundanstr.Maschinenputz

Als Feuchtmauerputz (FMP) Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.
z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BG92B Z KALKOpor f.FMP Deckanstr.Maschinenputz

Als zweimaliger Feuchtmauerputz (FMP) Systemdeckenstrich.
z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BG92C Z Löschkalk f.Freskotechnik Maschinenputz

Für die Färbelung mit Löschkalk in Freskotechnik.
z.B. mit **Löschkalk** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BG92D Z Az KALKfarbe m.mineralischen Farbpigmenten Maschinenputz

Aufzahlung (Az) für die Beimengung von rein in Wasser geschlemmten mineralischen Farbpigmenten in Freskotechnik.

..... 0,00 m²

10BH Z KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Feuchtmauerputz Baust.(BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialputzmörtel für die Gebäudesanierung als Baustellenmischung beschrieben.

Vorarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Eigenschaften Baustellenmischung unter Verwendung von KALKOpor Wirkstoffkonzentrat:

- Vorspritz und Grundputz sind homogen aufeinander abgestimmt und weisen die gleichen technischen Eigenschaften auf
- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ bei Vorspritz, Grundputz und Feinputz
- Putzaufbringung ab einem Durchfeuchtungsgrad des Wandbinders < 50%

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Richtrezeptur für ca. 80 l Nassmörtel für Vorspritz und Grundputz.

- 60 l gewaschener Sand (die Eignung der verwendeten Sande und Bindemittel ist mit dem Hersteller von KALKOpor abzuklären)
- NHL Kalk bzw. Sumpfkalk
- 1 Dose (200g) KALKOpor Konzentrat

Für den Feinputz wird KALKOpor Nassmörtel (Kübel 15 kg) verwendet.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf
www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BH00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BH00A Z **Angaben Putzgrund f.KALKOpor Wirkstoffkonzentrat**

Angaben zum Putzgrund: _____

10BH00B Z **Angaben Musterflächen f.KALKOpor Wirkstoffkonzentrat**

Musterflächen für Beschichtungen mit Silikatfarben.

10BH11 Z Feuchtmauerputz.

Die freigelegten Flächen ca. 1/2 Stunde vor Beginn der Putzarbeiten 1 bis 2 Mal intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Vorspritzer, ca. 5 mm dick und 100% deckend aufbringen.

Hinweis: Betonuntergrund entsprechend häufiger

Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

10BH11A Z **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Wand**

Auf Wänden.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BH11B Z **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Vorspritzer Decke**

Auf Decken.

z.B. mit Vorspritzer **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BH12 Z Feuchtmauerputz.

Den Untergrund intensiv mit Wasser (Schlauch) anfeuchten,

Putzlagenmörtel mindestens 20 mm dick mit der Kelle warzenförmig anwerfen (Nass in Nass), mit Metallbrett von unten nach oben ziehend ausgleichen (nicht reiben!) und mit einer Alulatte abziehen.

Das Nachnässen bzw. Feuchthalten mit einem leichten Wasserstrahl bei Wind und starker Sonneneinstrahlung ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Die oberste Putzlage eben abziehen (leicht geglättet) und nach Verfestigung mit einem Gitterrabbot einebnen bzw. aufrauen.

Erdberührende Bauteile müssen vor Durchfeuchtung geschützt werden (z.B. Kellenschnitt, Trennfuge, Isolierung).

Hinweis: Zwischen dem Auftragen des Vorspritzers und der Grundputzlagen ist eine Wartezeit von 24 Stunden einzuhalten (längere Zeitabstände sind möglich).

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

Die Mindeststandzeit für die nächsten Lagen beträgt bei Ziegelmauerwerk ca. 1 Stunde, bei Natursteinen ca. 1 bis 3 Stunden und bei Beton ca. 12 Stunden.

10BH12A Z KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Wand

Auf Wänden.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BH12B Z KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel Decke

Auf Decken.

z.B. mit Putzlagenmörtel **KALKOpor Wirkstoffkonzentrat** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BH12C Z Az KALKOpor Wirkstoffkonzentrat Putzlagenmörtel f.Mehrdicke

Aufzahlung (Az) für Mehrdicken.

Mehrdicke: _____

Abgerechnet wird je 1 cm Mehrdicke.

..... 0,00 m²

10BH13 Z Feinputz für Innen und Außen.

Nach Abbinden der Putzlage, diese intensiv anfeuchten und Feinputz aufbringen.

10BH13A Z KALKOpor Feinputz f.KALKOpor Wirkstoffkonzentrat

z.B. mit **KALKOpor Feinputz** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BH91 Z Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche.

- für Innen
- weiß
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

| | | | | | |
|----------------|----------|--|--|---------------------|--|
| 10BH91A | Z | KALKOpor Spachtelmasse Innen f.glatte Oberfläche z.B. mit Spachtelmasse KALKOpor Kalkglätte von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | 0,00 m ² | |
| 10BH92 | Z | Beschichtung mit Löschkalk (in Freskotechnik) oder mit KALKOpor Kalkfarbe (trockener Verputz). <ul style="list-style-type: none"> • weiß • für Innen und Außen • mit geringen Kunststoffanteilen <i>Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!</i> <i>Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.</i> | | | |
| 10BH92A | Z | KALKOpor Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Grundanstrich Als FMP Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt. z.B. mit KALKOpor-Kalkfarbe von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | 0,00 m ² | |
| 10BH92B | Z | KALKOpor Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Deckanstrich Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich. z.B. mit KALKOpor-Kalkfarbe von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | 0,00 m ² | |
| 10BH92C | Z | Löschkalk f.Freskotechnik Für die Färbelung mit Löschkalk in Freskotechnik. z.B. mit Löschkalk von BUSCHEK oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | 0,00 m ² | |
| 10BH92D | Z | Az KALKfarbe m.mineralischen Farbpigmenten Aufzahlung (Az) für die Beimengung von rein in Wasser geschlemmten mineralischen Farbpigmenten. | | 0,00 m ² | |

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |
| LB-HB-020 | | | | | | Preisangaben in EUR |

10BI Z KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk) Feuchtmauerputz (BUSCHEK)

Version, 2017-06

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern, Herstellen und Verputzen von/mit Feuchtmauerputz, einem Spezialmörtel für die Gebäudesanierung, beschrieben.

Vorarbeiten sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Eigenschaften KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk):

- Die Produkte enthalten keine hydrophobierenden Zusätze und sind frei von Kunststoffen.
- Dampfdiffusionswiderstand < 8µ
- verarbeitungsfertig
- rein mineralisch
- aus mindestens 1-jährigem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,5 mm

Der Nachweis der Eigenschaften erfolgt durch eine gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Allgemeine Regeln der Bautechnik, Verarbeitungs- und Mischanleitungen des Herstellers sind zu beachten:

Bautenschutz Buschek GmbH

7011 Siegendorf

www.buschek-putze.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

10BI00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

10BI00A Z Angaben Putzgrund f.KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)

Angaben zum Putzgrund: _____

10BI00B Z Angaben Musterflächen f.KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)

Musterflächen für Beschichtungen mit Kalkfarben oder Löschkalk (freskal).

10BI13 Z Feinputz dünn aufbringen.

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV | | Lohn Sonstiges | | | |

LB-HB-020 Preisangaben in EUR

10BI13A Z KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)
 z.B. mit **KALKOpor Sumpfkalk** Feinputz von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BI91 Z Spachtelmasse für Feuchtmauerputze für eine glatte Oberfläche (OF).
 • für Innen
 • weiß
 • verarbeitungsfertig
 • rein mineralisch
 • aus mindestens 1-jährig abgelagertem Sumpfkalk, Additiven und verschiedenen Gesteinsmehlen mit einer Körnung bis max. 0,25 mm

10BI91A Z Spachtelmasse Innen f.gl.OF f.KALKOpor Feinputz (Sumpfkalk)
 z.B. mit **Spachtelmasse KALKOpor Kalkglätte** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BI92 Z Beschichtung mit Kalkfarbe oder Löschkalk (freskal).
 • für Innen und Außen
 • weiß/getönt
 • mit geringen Kunststoffanteilen
Hinweis: Untergrund auf Restfeuchtigkeit prüfen!
Mindestaustrocknungszeit des Putzgrundes sind einzuhalten.

10BI92A Z Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Grundanstrich f.KALKOpor
 Als FMP Systemgrundanstrich max. 20% verdünnt.
 z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

10BI92B Z Kalkfarbe f.Feuchtmauerputze Deckanstrich f.KALKOpor
 Als zweimaliger FMP Systemdeckanstrich.
 z.B. mit **KALKOpor-Kalkfarbe** von BUSCHEK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

..... 0,00 m²

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

| LGPosNr. PZZV | Z | Beschreibung der Leistung | | | | Menge EH | W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|--|-----------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | | | |
| | | | | | | LB-HB-020 | Preisangaben in EUR |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|--------------|-------|
| LG 10 | Putz | | | | Summe | |
|--------------|-------------|--|--|--|--------------|-------|

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

| LG | BEZEICHNUNG | HB-020 | Summe |
|----|-------------|--------|-----------|
| 10 | Putz | | EUR |

Summe LV **EUR**

Ergänzungen LB-HB020

Entwurfsdatenträger

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

Nachlässe / Aufschläge

| LG | Bezeichnung | Gesamt |
|-----------|---|------------------|
| 10 | Putz | |
| | | EUR |
| | % Aufschlag/Nachlass | % |
| | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass | EUR |
| | Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass | EUR |
| LV | Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge | EUR |
| | % Aufschlag/Nachlass | % |
| | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass | EUR |
| | Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. | EUR |
| | Gesamtpreis | EUR |
| | zuzüglich % USt. | EUR |
| | Angebotspreis | EUR |

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

SCHLUSSBLATT

| Bezeichnung | Gesamt |
|----------------------------|-----------|
| Summe LV | EUR |
| Summe Aufschläge/Nachlässe | EUR |
| Gesamtpreis | EUR |
| zuzüglich % USt. | EUR |
| Angebotspreis | EUR |

Ergänzungen LB-HB020**Entwurfsdatenträger**

Geschlossenes LV

gedruckt am 16.04.2017

INHALTSVERZEICHNIS

| LG | BEZEICHNUNG | Seite |
|----|---------------------------------------|-------|
| | Ständige Vorbemerkung der LB | 1 |
| 10 | Putz | 2 |
| | Zusammenstellung der Leistungsgruppen | 34 |
| | Nachlässe / Aufschläge | 35 |
| | Schlussblatt | 36 |

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“

PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung

TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)

PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)

Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

W: Kennzeichen „Wesentliche Position“